



## P3L

La impresora térmica de recibos costo-efecto que proporciona alto desempeño, flexibilidad y confiabilidad

La asequible impresora térmica de recibos P3L es la perfecta solución para aquellos negocios que buscan un desempeño confiable y flexible. Diseñada para atender las aplicaciones existentes o futuras gracias a sus tres interfases de comunicación USB, Serial y Ethernet. Ideal para la línea de negocios de venta al por menor y de hospitalidad, la P3L cuenta con una velocidad de impresión de 250 mm/seg, garantizando rápidas transacciones en el punto de venta. Construida para la longevidad, gracias a que se encuentra equipada con un cabezal de impresión de larga duración y cortador automático resistente. Respaldada por 30 años de experiencia de ingeniería de Custom, P3L se perfila como líder entre las impresoras térmicas de punto de venta costo efecto.



## CARACTERÍSTICAS

1. **Tres Interfaces**  
La P3L viene por standard con interfaces USB, Serial y Ethernet para mayor conectividad
2. **Velocidad de impresión de 250 mm/s**  
Con una velocidad de impresión de 250 mm/s, la impresora P3L le ahorrara tiempo a su negocio en el proceso de pago
3. **Costo Efecto**  
Con un amigable uso la impresora P3L es nuestra asequible impresora de punto de venta la cual incluye tanto el cable USB como el serial
4. **Durable**  
Haciendo uso de la experiencia de 30 años de Custom, P3L cuenta con una cabezal y cortador de alta durabilidad
5. **Compatible con CUSTOM/POS y controlador OPOS**  
Suporta tanto comandos CUSTOM/POS como controladores OPOS, la impresora P3L es la perfecta opción de remplazo en muchos puntos de venta

## MERCADO

- Venta al por menor
  - Hospitalidad
- 

## ACCESORIOS

- Guía de reducción de papel de 58 mm
-

## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impresión</b>	Impresión térmica
<b>Número de dot</b>	8 dots / mm
<b>Resolución</b>	203dpi
<b>Velocidad de impresión</b>	250mm/s
<b>Cortador automático</b>	Vida del cortador 1,5 millón de cortes Corte parcial
<b>Dirección de impresión</b>	Derecho 90°, 180°, 270°
<b>Formato de impresión</b>	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, girado, subrayado, cursiva, negrita
<b>Set caracteres</b>	Standard font, Chino extendido GB18030-2000
<b>Impresión de Código de barras</b>	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
<b>Ancho del papel</b>	58mm / 80mm
<b>Sensores</b>	Poco papel
<b>Emulación</b>	CUSTOM/POS
<b>Interfaces</b>	USB type B RS232 DB9 Ethernet RJ45 Cajón de dinero RJ12, 24V
<b>Driver</b>	Windows® (32/64 bit) Linux (32/64 bit)
<b>Tool software</b>	PrinterTool
<b>Orientación de montaje</b>	Vertical
<b>LED</b>	de estado
<b>Alimentación</b>	External 24 Vdc ± 10%
<b>Assorbimento medio</b>	2.5A (12,5% puntos activados)
<b>Vida útil del cabezal de impresión</b>	150 Km
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C + 45°C
<b>Dimensiones</b>	145 mm (L) × 195 mm (W) × 150 mm (H)
<b>Peso</b>	1 Kg

## MODELOS



**911MX010200733**  
PRINTER P3L 80MM ETH USB  
RS232



**911MX010100733**  
PRINTER P3L 80MM ETH USB  
RS232 USA



**911MX010400733**  
PRINTER P3L 80MM ETH USB  
RS232 BRA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 04 agosto 2023