

FARGO® HDP5000e

Méthode d'impression :	Sublimation des couleurs HDP®/transfert thermique de résine	
Résolution :	300 dpi (11,8 points/mm)	
Couleurs :	Jusqu'à 16,7 millions de couleurs, soit 256 nuances/pixel	
Ruban d'impression en option :	• Pleine couleur, YMC* 750 impressions (bientôt disponible) • Pleine couleur avec résine noire, YMCK*, 500 impressions • Pleine couleur avec deux panneaux de résine noire, YMCKK*, 500 impressions	• Pleine couleur avec panneaux de résine noire et fluorescent, YMCFK*, 500 impressions (bientôt disponible) • Résine noire, K*, 3 000 impressions (bientôt disponible)
Films HDP en option :	• Transparent (1 500 impressions) • Holographique standard (500 impressions), bientôt disponible • Contacter HID pour les films holographiques personnalisés en option	
**** Surlaminés en option :	• Surlaminé à transfert thermique, 0,25 mil d'épaisseur, 500 impressions • Surlaminé PolyGuard®, 1,0 mil et 0,6 mil d'épaisseur, 250 impressions (PolyGuard disponible pour un patch de taille CR-80) Tous les surlaminés sont disponibles en version transparente, holographique standard ou holographique personnalisée.	
** Vitesse d'impression :	Mode lot : • Jusqu'à 27 secondes par carte, soit 133 cartes à l'heure (YMCK avec transfert)* • Jusqu'à 33 secondes par carte, soit 109 cartes à l'heure (YMCKK avec transfert)* • Jusqu'à 33 secondes par carte, soit 109 cartes à l'heure (YMCK avec transfert et laminage recto-verso simultané)* • Jusqu'à 44 secondes par carte, soit 82 cartes à l'heure (YMCKK avec transfert et laminage recto-verso simultané)*	
Dimensions acceptées des cartes standard :	CR-80 (L x l : 85,6 mm x 54 mm / 3,375" x 2,125")	
Zone d'impression :	À bord perdu sur les cartes CR-80	
Épaisseur acceptée des cartes :	• Impression uniquement : 0,762 mm à 1,27 mm / 0,030" (30 mil) à 0,050" (50 mil) • Impression/laminage : 0,762 mm à 1,27 mm / 0,030" (30 mil) à 0,050" (50 mil)	
Types de cartes acceptés :	ABS, PVC laminé, PET, PETG, proximité, à puce et à piste magnétique Remarque : il est déconseillé d'utiliser des cartes ABS et PVC avec le module de laminage HDP5000e.***	
Capacité du chargeur de cartes :	100 cartes (0,762 mm/0,030") ; 200 cartes au total avec le chargeur de cartes double ou le chargeur 200 cartes disponibles en option	
Capacité du bac de sortie :	200 cartes (0,762 mm/0,030")	
Nettoyage des cartes :	Rouleau de nettoyage remplaçable (fourni avec chaque ruban d'impression)	
Affichage :	OLED graphique	
Pilotes logiciels :	Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	
Encodage USB 2.0 à un fil en option	• Encodage de piste magnétique ISO, coercivité haute ou faible double, pistes 1, 2 et 3 • Encodeur de cartes à puce sans contact (HID iCLASS® et MIFARE/DESFire) • Encodeur de cartes à puce à contact ISO 7816 • Lecteur de cartes prox (HID en lecture seule)	
Contrôle d'accès pris en charge Programmation des identifiants	iCLASS® standard / SE / SR / Seos, MIFARE Classic®, MIFARE / DESFire® EV1 / EV2, HID Prox (pour plus d'informations, voir également les fiches techniques des modules d'encodage de cartes pour imprimantes FARGO®)	
Interface :	USB 2.0 (grande vitesse) et Ethernet avec serveur d'impression interne	
Température de fonctionnement :	18 à 32 °C / 65 à 90 °F	
Humidité :	20 à 80 %, sans condensation	
Dimensions (H x L x P) :	• HDP5000e : 30,5 cm x 41,9 cm x 27,9 cm / 12" x 16,5" x 11" • HDP5000e + module recto-verso : 30,5 cm x 55,9 cm x 27,9 cm / 12" x 22" x 11" • HDP5000e + module de laminage recto seul : 32,4 cm x 63,5 cm x 27,9 cm / 12,75" x 25" x 11" • HDP5000e + module recto-verso + module de laminage recto-verso : 32,4 cm x 76,2 cm x 27,9 cm / 12,75" x 30" x 11" • Module de laminage : 32,4 cm x 31,1 cm x 27,9 cm / 12,75" x 12,25" x 11"	
Poids :	• HDP5000e : 8,5 kg / 18,7 lb • HDP5000e + module recto-verso : 13 kg / 28,6 lb • HDP5000e + module de laminage recto seul : 14,4 kg / 31,7 lb • HDP5000e + module recto-verso + module de laminage recto-verso : 18 kg / 39,6 lb	
Certifications :	UL, CE, FCC, IC, IFTTEL, KC, VCCI, MIC, NCC, WPC, BIS, ENACOM	
Tension d'alimentation :	100-240 VCA, 1,6 A	
Fréquence d'alimentation :	50 Hz/60 Hz	
Garantie :	• Imprimante : trois ans, y compris une année d'assistance gratuite avec location d'imprimante, option d'achat d'une deuxième année d'assistance avec location d'imprimante (uniquement pour les États-Unis) • Têtes d'impression : à vie, passages de cartes illimités	
Matériaux sécurisés FARGO :	Les imprimantes/encodeurs de cartes FARGO nécessitent des supports hautement spécialisés pour fonctionner correctement. Pour optimiser la qualité et la durabilité des cartes imprimées, la durée de vie des têtes d'impression et la fiabilité de l'imprimante/encodeur, utilisez exclusivement des matériaux sécurisés HID. Si la loi le permet, les garanties HID perdent leur validité dès lors que des matériaux sécurisés d'autres fabricants sont utilisés.	
Options :	• Module de chargeur de cartes double**** • Module de laminage de cartes, recto seul ou recto-verso (simultané)**** • Encodage de pistes magnétiques**** • Chargeur 200 cartes • Encodage de cartes à puce (avec/sans contact) • Impression recto-verso • Verrous pour portes et cartouches**** • Kit de nettoyage d'imprimante • Système de consommables propriétaires sécurisés • Surlaminé et film HDP holographique sécurisé personnalisé****	
Logiciels :	Utilitaire de diagnostic FARGO Workbench™ avec Color Assist pour une application précise des couleurs, pilotes inclus	

* Indique le type de ruban et le nombre de panneaux imprimés, avec Y = jaune, M = magenta, C = cyan, K = résine noire, F = fluorescent

** La vitesse d'impression est approximative et correspond au temps écoulé entre l'arrivée de deux cartes successives dans le bac de sortie. Les vitesses d'impression ne comprennent pas la durée d'encodage ni le temps nécessaire à l'ordinateur pour traiter l'image. La durée de traitement dépend de la taille du fichier, du processeur, de la capacité de mémoire RAM et de la quantité de ressources disponibles au moment de l'impression.

*** Il est déconseillé d'utiliser des cartes ABS et PVC avec le module de laminage HDP5000e.

**** Bientôt disponible



Amérique du Nord : +1 512 776 9000 | Numéro gratuit : 1 800 237 7769
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +353 91 506 900
Asie-Pacifique : +852 3160 9800 | Amérique latine : +52 55 9171 1108
Pour obtenir d'autres numéros de téléphone internationaux, cliquez ici

© 2024 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tous droits réservés.
2024-08-20-si-fargo-hdp5000e-printer-spec-fr PLT-07961
Part of ASSA ABLOY